

高速型ランダム封函機

テープ式

サイズチェンジから封函処理まで
複数の動作をサーボモータ制御



主な仕様

機種名	高速型ランダム封函機(テープ式)			
型式	CSR-30T			
処理能力	15~30ケース/分 <small>※対象物のサイズ・材質により能力が制限されます。</small>			
ケースサイズ	L(長さ)	W(幅)	H(高さ)	
	■ min	290 }	180 }	170 }
	■ max	520 }	310 }	360 }
<small>※上記は標準寸法です。範囲外の場合でもお気軽にお問い合わせください。</small>				
電気	■ 電源	3相200V 50Hz/60Hz		
	■ 操作回路	DC24V		
	■ 主電力	4kW		
エア源	0.5MPa 300Nリットル/分			
封函方法	クラフトテープ・OPPテープ			
安全対策	■ 機械側面に安全カバー(スイッチ付)を採用			
	■ エア源圧力低下検出スイッチ付			
オプション	■ 下面テープ貼り仕様			
	■ テープ貼り不良検知機能			
装置重量	1.9t			

1年間保証

安心のダイワ保証システム

1年間の無料保証でクレームに対応いたします。
その際は大和スタッフが現地で修理対応させていただきます。

本社

〒791-3131
愛媛県伊予郡松前町北川原2034番地
TEL:089-984-4432 (代表)
FAX:089-984-4877

東京営業所

〒104-0031
東京都中央区京橋2丁目12番11号
杉山ビル5階
TEL:03-6264-4762
FAX:03-6264-4763

大阪営業所

〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島3-18-9
日大ビル604号
TEL:06-6770-9288
FAX:06-6770-9289

名古屋営業所

〒452-0901
愛知県清須市阿原神門91
アクティブ近藤A号
TEL:052-325-7202
FAX:052-325-7203

詳細はホームページをご覧ください。

All Sketch
製品詳細全体

<https://www.daiwa-eng.com/>

top page ▶ 封函機 ▶ click ▶ 高速型ランダム封函機(テープ式)/CSR-30T ▶ click ▶



<https://www.daiwa-eng.com/>

メールでのお問い合わせ daiwainfo@daiwa-eng.com

当社製造の全機種はホームページよりご覧いただけます。

このカタログについて詳しくお知りになりたい方は、最寄りの上記事業所までお問い合わせください。