

# パレタイザー

ガントリー式

パレットへの積載を省スペースにて効率よく自動化。  
積載パターンにより各種荷姿に対応いたします。

空パレットを供給し積載・搬送を行うシステムです。  
積載動作に2軸サーボモータ制御システムを採用。



大和エンジニアリング株式会社



## 主な仕様

機種名	ガントリー式パレタイザー			
型式	PAL-G12			
処理能力	MAX12ケース/分 (パレット入れ替え含まず) ※積載パターンによって能力が制限されます。			
ケースサイズ	L(長さ)	W(幅)	H(高さ)	
	min	175	150	100
	max	500	450	450
搬送物重量	最大20kg			
電気	電源	3相 200V 50Hz/60Hz		
	操作回路	DC24V		
	主電力	9.0kW		
エア	0.5MPa 150Nリットル/分			
安全対策	安全柵扉解放時、自動停止スイッチ付			
	空パレットストッカー			
オプション	エア源圧力低下検出スイッチ付			

## 1年間保証

1年間の無料保証でクレームに対応いたします。  
その際は現地スタッフが修理対応させていただきます。

guarantee  
**Daiwa**  
安心のダイワ保証システム



大和エンジニアリング株式会社  
DAIWA ENGINEERING CO.,LTD

**本社**  
〒791-3131  
愛媛県伊予郡松前町北川原2034  
TEL 089-984-4432(代)  
FAX 089-984-4877

**東京営業所**  
〒104-0031  
東京都中央区京橋二丁目12番11号  
杉山ビル5階  
TEL 03-6264-4762  
FAX 03-6264-4763

**大阪営業所**  
〒545-0014  
大阪市阿倍野区西田辺町2丁目8-6  
TASTE(テイスト) 1-C  
TEL 06-6609-8121  
FAX 06-6609-8122

**名古屋営業所**  
〒452-0901  
愛知県清須市阿原神門91  
アクティブ近藤A号  
TEL 052-325-7202  
FAX 052-325-7203

### Daiwa ホームページ

当社製造の全機種はホームページよりご覧いただけます。

<http://www.daiwa-eng.com/>

メールでのお問い合わせはこちらまで

[daiwainfo@daiwa-eng.com](mailto:daiwainfo@daiwa-eng.com)

このカタログについて詳しくお知りになりたい方は、最寄りの上記4事業所にお問い合わせください。

販売元

詳細はホームページでご覧いただけます。

All Sketch  
製品詳細全体

<http://www.daiwa-eng.com/>

top page ▶ 省力化装置 ▶ click ▶ パレタイザー(ガントリー式) ▶ click ▶

Movie  
動作ムービー

<http://www.daiwa-eng.com/>

top page ▶ 省力化装置 ▶ click ▶ パレタイザー(ガントリー式) ▶ click ▶ 動画 ▶ click ▶



大和エンジニアリング株式会社  
DAIWA ENGINEERING CO.,LTD