

セットアップケーサー

サイド挿入型・トップ挿入型

主な仕様

機種名	セットアップケーサー(サイド挿入式)	セットアップケーサー(トップ挿入式)		
型式	SCS-10	SCT-160P		
処理能力	MAX150袋/分	MAX160袋/分		
<small>※対象物のサイズ・材質により能力が制限されます。</small>				
ケースサイズ	L(長さ)	W(幅)	H(高さ)	
	■ min	250	180	100
	■ max	400	300	350
<small>L(長さ)+W(幅)=650以下</small>				
電気	■ 電源	3相200V 50Hz/60Hz		
	■ 操作回路	DC24V		
	■ 主電力	8kW		
エア源	0.5MPa 800Nリットル/分			
封函方法	粘着テープ または ホットメルト			
安全対策	■ 機械側面に安全カバー(スイッチ付)を採用			
	■ エア源圧力低下検出スイッチ付			
オプション	■ ダンボールシート自動供給装置の装着			
	■ 製品・ケース搬送システムラインの一括制御			
	■ プリセット型替機構(自動サイズチェンジ)			
装置重量	1.5t			

1年間保証

安心のダイワ保証システム

1年間の無料保証でクレームに対応いたします。
その際はダイワスタッフが現地で修理対応させていただきます。



当社オリジナルの全自動製函機・封函機とケーサーをシステム化
サーボシステムと組み合わせる事で高速セットアップを実現



サーボ技術が実現した
高速処理

詳細はホームページでご覧いただけます。

All Sketch
製品詳細全体

<https://www.daiwa-eng.com/>

top page ▶ セットアップケーサー ▶ click ▶ サイド挿入式/SCS-10 ▶ click ▶



<https://www.daiwa-eng.com/>

メールでのお問い合わせ daiwainfo@daiwa-eng.com

当社製造の全機種はホームページよりご覧いただけます。

このカタログについて詳しくお知りになりたい方は、最寄りの上記事業所までお問い合わせください。