

# トレイフォーマー/ケースシーラー

トレイ製函機TF-12G/全自動封函機CSC-D-15T

## 耐環境性能を重視した製函機・封函機

トレイ式段ボールシートをホットメルトにより製函、テープ貼りにて封函するコラボ製品です。トレイ式ケースを採用することにより高さの低いケースサイズでも安定した製函を実現！封函はテープ貼りローコストタイプで対応可能。



トレイフォーマー TF-12G(ホットメルト式)

ケースシーラー CSC-D-15T(テープ式)

箱詰め包装業務を  
**劇的に効率化**

詳細はホームページでご覧いただけます。

<http://www.daiwa-eng.com/>  
[top page](#) [製函機 click](#) [中速型トレイフォーマー\(ホットメルト式\) click](#)  
[top page](#) [封函機 click](#) [全自動封函機\(テープ式・ローコストタイプ\) click](#)

<http://www.daiwa-eng.com/>  
[top page](#) [製函機 click](#) [中速型トレイフォーマー\(ホットメルト式\) click](#) [動画 click](#)

### 主な仕様

機種名	トレイフォーマー トレイ製函機(ホットメルト式)			ケースシーラー 全自動封函機(テープ式・ローコストタイプ)			
型式	TF-12G			CSC-D-15T			
処理能力	12ケース/分			15ケース/分			
ケースサイズ	L(長さ)	W(幅)	H(高さ)	L(長さ)	W(幅)	H(高さ)	
	min	250	180	80	250	180	80
	max	500	400	250	500	400	350
<small>*上記以外のケースサイズでもお気軽にご相談ください。</small>							
電気	主電源	3相200V 50Hz/60Hz					
	操作回路	DC24V					
	主電力	4kW	0.5kW				
エア	0.5MPa	500Nリットル/分	0.5MPa 150Nリットル/分				
封函方法	ホットメルト			クラフトテープ・OPPテープ			
安全対策	■ 機械側面に安全カバー						
	■ エア源圧力低下検出スイッチ						
標準機能	■ タッチパネル付操作BOX						
	■ 資材残少警報						
共通オプション	■ 耐水構造(ステンレス仕様、防錆塗装等)						
	■ 搬送コンベアライン一括制御						
	■ プリセット型替機構(自動サイズチェンジ)						
<small>*個別のオプションは各製品の「オプション」に別途記載しています。</small>							

## 1年間保証

**安心のダイワ保証システム**  
1年間の無料保証でクレームに対応いたします。  
その際は、大和スタッフが現地にて修理対応させていただきます。



- 本社**  
〒791-3131 愛媛県伊予郡松前町北川原2034番地  
TEL:089-984-4432 (代表)  
FAX:089-984-4877
- 東京営業所**  
〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目12番11号  
杉山ビル5階  
TEL:03-6264-4762  
FAX:03-6264-4763
- 西日本営業所**  
〒452-0901 愛知県清須市阿原神門91  
アクティブ近藤A号  
TEL:052-325-7202  
FAX:052-325-7203



当社製造の全機種はホームページよりご覧いただけます。  
<https://www.daiwa-eng.com/>

メールでのお問い合わせはこちらまで  
[daiwainfo@daiwa-eng.com](mailto:daiwainfo@daiwa-eng.com)

このカタログについて詳しくお知りになりたい方は、最寄りの上記4事業所にお問い合わせください。

販売元